

Serie SP 330

SP 330DN
SP 330SN
SP 330SFN

RICOH
imagine. change.



Especificaciones de la serie SP 330

La serie SP330 ofrece la solución que más se adapta a tus necesidades, ya sea simplemente una impresora compacta y fácil de gestionar, o una opción multifuncional de gran productividad. La estructura compacta de esta serie la hace perfecta para espacios reducidos y su mantenimiento y gestión son muy sencillos, con un uso intuitivo.

Todas las impresoras de esta serie ofrecen:

- Nítida impresión a 32 páginas por minuto
- La SP 330DN es ideal para utilizarse sobre un escritorio o bajo un mostrador
- La SP 330SN ofrece impresión, escaneo y copia
- La SP 330SFN está equipada con un panel táctil de 4,3 " y ARDF

SP 330SN/SP 330SFN/SP 3710SFN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	SP 330DN	SP 330SFN	SP 330SN
GENERAL			
Tiempo de calentamiento (seg.)	26	30	30
Velocidad 1a impresión (seg.)		7,5	
Velocidad continua (ppm)		32	
Memoria: estándar (MB)	128	256	256
Dimensiones (An x Pr x Al) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 407	405 x 392 x 420
Peso (kg)	13	18	18
Fuente de energía		220 - 240 V, 50/60 Hz	
COPIADORA			
Copia múltiple	-	Hasta 99 copias	Hasta 99 copias
Resolución	-	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Zoom	-	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %
IMPRESORA			
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación)		
Resolución: máx. (dpi)	1.200 x 1.200		
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B		
Interfaz: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Entornos Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016		
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior		
Otros entornos compatibles	Entornos Linux		
ESCÁNER			
Escaneo: B/N (opm)	-	13	13
Escaneo: A todo color (opm)	-	4,5	4,5
Resolución: máx. (dpi)	-	600	600
FAX			
Compatibilidad	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Velocidad de transmisión (segundos)	-	3	-
Módem: máx. (Kbps)			
GESTIÓN DEL PAPEL			
Tamaño de papel recomendado		A4, A5, A6, B5, B6	
Entrada papel: estándar (hojas)		300	
Entrada papel: máx. (hojas)		550	
Salida papel: estándar (hojas)	125	50	50
Gramaje papel (g/m²)		52 - 162	
MEDIO AMBIENTE			
Consumo de energía: máx. (kW)		menos de 1,025	
Consumo energía en reposo (W)	menos de 0,72	menos de 0,87	menos de 0,87
OPCIONES			
1 bandeja de papel de 250 hojas			
CONSUMIBLES			
Kit de inicio (impresiones)	1.000		
Tóner (duración normal) (impresiones)	3.500		
Tóner (larga duración) (impresiones)	7.000		
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752			



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.